

# АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ электродом (MMA)



Арт. 016705

## Gysmi 161 (INVERTER)

Ø 1.6 ▶ 4 мм

Однофазный 230 В – Постоянный ток

- Аппарат с инвертерной технологией и микропроцессорным управлением.
- Динамические характеристики дуги аппарата революционны и уникальны на рынке
- Производит сварку рутиловыми, базовыми, чугунными, а также из нержавеющей стали электродами
- Практичен благодаря своему игрушечному весу (4,1 кг), малым размерам и незначительному энергопотреблению (розетка на 16 А, преобразователь типа AM)

### MMA (ручная дуговая сварка):

- ✓ Немедленный розжиг дуги благодаря высокому напряжению холостого хода
- ✓ Поддерживает постоянную мощность во время сварки
- ✓ Очень легкая сплавка металлов благодаря постоянному току
- ✓ Нечувствителен к колебаниям тока сети
- ✓ Легкое погружение в металл и высокая стабильность дуги.



MADE in FRANCE

В аппарате присутствуют следующие функции :

- ✓ ARC FORCE : повышенный ток в случае трудной сварки
- ✓ HOT START : повышенная мощность при розжиге дуги
- ✓ ANTI STIKING : функция защиты элетрода от залипания




- Аппарат защищен для работы от электрогенератора и колебаний элетросети (+/- 15%).
- Аппарат поставляется в кейсе с аксессуарами: кабелем массы и кабелем держателя электрода

| 0→60min. = |      |       |       |     | Производительность: электродов в час |  |
|------------|------|-------|-------|-----|--------------------------------------|--|
| Ø 1,6      | Ø 2  | Ø 2,5 | Ø 3,2 | Ø 4 |                                      |  |
| 100%       | 100% | 100%  | 100%  | 30  |                                      |  |

CE NORMES EUROPÉENNES - EUROPEAN STANDARDS  
EUROPAISCHE NORM - NORMAS EUROPEAS  
EUROPESE NORM

EN 60 974-1



### Аксессуары :

- Сетевой кабель
- Зажим массы с кабелем сечением 25 mm<sup>2</sup> и соединителем типа TEXAS 25
- Держатель электрода с кабелем сечением 25 mm<sup>2</sup> и соединителем типа TEXAS 25

| 50/60 HZ | A  | Ø mm    | V  | V  | 40% A | 60% A | A        | A   | 100% Cu |   | IP 21 |                    |
|----------|----|---------|----|----|-------|-------|----------|-----|---------|---|-------|--------------------|
| V        | A  | Ø mm    | V  | V  | A     | A     | A        | A   |         |   |       | cm kg              |
| 230      | 16 | 1.6 ▶ 4 | 75 | 80 | 160   | 130   | 10 ▶ 160 | 180 | ●       | ● | ●     | 12x25.5x15<br>41Kg |

BP 4159 – 53941 St Berthevin – LAVAL Cédex FRANCE – Fax +33 (0)2 43 68 35 21

[www.gys.fr](http://www.gys.fr) - e-mail : [contact@gys.fr](mailto:contact@gys.fr)

17022006